

Сапоги «ТХ-011 НАДЫМ»

Сапоги зимние комбинированные с композитным подноском и антипрокольной стелькой, с галошей из нитрильной литьевой резины и вкладным многослойным чулком.

Размерный ряд: 36 - 50

Высота сапога: 32-34см

Вес: 2,1-2,3 кг.

Верх обуви: ткань типа «OXFORD» с полиуретановой пропиткой, сдублированной с нетканым полотном. Участки голенища усилены натуральной кожей. Светоотражающие элементы. Шнуровка.

Метод крепления: Бортопрошивной

Галоша: литьевая резина с защитой носочной части (подносок) 200 Дж. Свойства: масло-бензостойкость, кислотостойкость, щелочестойкость.

Стелька: антипрокольная, теплоизолирующая

Вкладной чулок: многослойное полиэфирное полотно с металлизированной пленкой

Морозостойкость: -45°С



Обувь специальная, комбинированная для защиты ног от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от общих производственных загрязнений, от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж, от кислот концентрации до 20%, от щелочей концентрации до 20%, от проколов, порезов. Обувь соответствует второму класса защиты. Материал верха - комбинации ткани типа "OXFORD" (лицевая сторона - 100% полиэстер с плетёной фактурой, изнаночная часть - покрыта полиуританом (ПУ), стойкость к водному столбу 1000 мм., плотность не менее 290 гр/м2) и натуральной кожи. Малосминаемая отделка оранжевого цвета с светоотражающей полоской плотностью 1680D с полиуретановым покрытием. Материал галоши - литьевая резина с защитой в носочной части композитным подноском с защитой не менее 200 Дж. Метод крепления галоши - бортопрошивной. Стелька с антипрокольными свойствами, не менее 1200 Н, интегрирована в галошу на стадии литья. Также имеется вкладная теплоизолирующая, перфорированная стелька, материал стельки - ЭВА/войлок. Комплектуется вкладным чулком, состоящими из 6 слоев. Состав чулок - наноизол (внешний слой) + фольга + ИПП (иглопробивное полотно) + фольга + ИПП + веллютино (ППУ 5 мм. + флис). Комбинация этих материалов позволяет придать вкладным чулкам ряд высоких физико-механический показателей: повышенные свойства сопротивления истираемости, удержание тепла тела, экранирование тепла вовнутрь и отвод холода. Температурный режим эксплуатации до - 45 С°. Размер - 36-50. Высота не менее 32 не более 34 см. Вес не менее 2,1 кг не боле 2,3 кг. Гарантийный срок хранения в соответствии с документами на продукцию изготовителя.

Документация: по ТУ 2595-001-15169704-2005 «Обувь комбинированная с полимерным низом» ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

При использовании в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IA и IB (климатические пояса «особый» и IV соответственно) Рекомендации относятся к обуви, внутренняя поверхность которой находится в относительно сухом состоянии.

Стоимость: 12 520руб.